ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Верстак серии Гранд

Производитель:	Цена:
Viking	Цена по запросу

Описание

Усиленные рабочие места VIKING (ВИКИНГ) серии Верстак Гранд

Усиленные верстаки VIKING серии Гранд специально созданы для работы в положении “стоя” и характеризуются усиленной конструкцией, выдерживающей

распределенную нагрузку до 2000 кг. Высота усиленного верстака 930 мм, рабочая поверхность не регулируется по высоте.

Усиленные верстаки VIKING серии Гранд выпускаются в четырех типоразмерах: 1200, 1500, 1800 и 2000 мм.

Увеличенная прочность конструкции верстака обеспечивается усиленным каркасом, боковыми опорами и поперечинами. Верстак серии Гранд не требует установки дополнительных сервисных тумб, устойчивость и нагрузочные характеристики обеспечиваются самой конструкцией рабочего стола.

Тумбы и планшетные драйверы ТМБ-01, ТМБ-02, ДР-03, ДР-05 можно установить в качестве дополнительного элемента для хранения комплектующих, они устанавливаются под верстак без фиксации под столешницей.

Для верстаков Гранд используются 3 типа столешниц :

- 10 - фанера 30мм с кромкой RAL7012
- 11 - фанера 30мм, покрытая загнутым с 4 сторон листом металла толщиной 2мм, лист металла окрашен в RAL7012
- 12 - фанера 30мм, покрытая загнутым с 4 сторон оцинкованным листом металла толщиной 1,2 мм.

Верстак может быть дополнительно оснащен перфорированной панелью (ПРВ) с укороченными задними стойками (УЗС), что дает возможность установить дополнительно только электропанель (ВР-ЭПА).

Также возможно оснащение всеми дополнительными верхними модулями — перфопанелью (ПРВ), освещением рабочей поверхности (ДЛВ), верхней полкой для Верстака (ВР-ПО), которая поставляется в комплекте с задними стойками, освещением под верхнюю полку (ДЛ/Н), электропанелью (ВР-ЭПА).

Рабочая перфорированная панель поставляется в комплекте с двумя универсальными держателями для инструментов и одной навесной полочкой. В случае заказа только освещения для Верстака (ДЛВ), требуется заказ комплекта задних стоек (КЗС).

Нижняя полка для верстака устанавливается между боковыми опорами, при заказе приставных тумб, устанавливается между боковой поперечиной и тумбой или между 2мя приставными тумбами

Стандартная комплектация

Товар модульный, комплектация уточняется в момент заказа у менеджера