

Визуальный ИК-термометр VT04A

Визуальный ИК-термометр VT04A

Цена:

Цена по запросу

Описание

Основные характеристики:

- Накладываемая ИК тепловая карта, пять режимов смешивания
- Оптическая система для создания снимков PyroBlend™ Plus (четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02)
- Поле зрения 28° x 28°
- Сигнализация по верхнему/нижнему значению температуры
- Регистрация изображений через определенный промежуток времени
- Сигнализация автоматической проверки
- Горячие и холодные маркеры>

Ресурс батареи	Восемь (8) часов, новые функции экономии батареи значительно увеличивают срок службы
Диапазон измеряемых температур	от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F)
Погрешность измерения температуры	+/- 2 °C или +/- 2 %
Измерения температуры	Да, центральная точка
Носитель данных (карта Micro SD)	Сохраняет до 9999 изображений на карте памяти Micro-SD объемом 4 (четыре) Гб (входит в комплект)
Спектральный диапазон ИК	От 6,5 мкм до 14 мкм
Выравнивание наложенного изображения в видимом диапазоне	БЛИЗКО: ДАЛЕКО: > 23 см (9 дюймов) от цели
Размеры	21 см x 7,5 см x 5,5 см (8,3 дюйма x 3 дюйма x 2,2 дюйма)

Вес	385 г (13,5 унций)
-----	--------------------