

Волноводный преобразователь мощности Keysight R8486D

**Производитель:**

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 58320-14.

Волноводный диодный преобразователь мощности Keysight R8486D обеспечивает измерение средней мощности от -70 дБм до -20 дБм (динамический диапазон 50 дБ) в диапазоне частот от 26,5 ГГц до 40 ГГц.

Преобразователи мощности серии 8480 с индексом «D» поставляются в комплекте с аттенюатором Keysight 11708A (30 дБ) для обеспечения калибровки с помощью опорного сигнала 0 дБм, 50 МГц.

Основные возможности и технические характеристики

- Чрезвычайно низкое значение КСВН для уменьшения погрешности рассогласования
- Порт для подачи калибровочного сигнала 50 МГц
- Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
- Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/N1914A, E4418B/E4419B), EPM-P (E4416A/E4417A) и P (N1911A/N1912A), а также измерителями мощности E1416A стандарта VXI, 70100A и 43x
- Точные измерения средней мощности в диапазоне от -70 дБм до -20 дБм
- Диапазон частот: от 26,5 ГГц до 40 ГГц
- Первичный преобразователь мощности на основе диода