

# Высокочувствительный измеритель оптической мощности N7747A

Высокочувствительный измеритель оптической мощности N7747A

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

Благодаря измерителям мощности оптических сигналов N7747A и N7748A высочайший уровень производительности теперь присущ и компактным устройствам семейства N77. Приборы обеспечивают высокую чувствительность (порядка -110 дБм) и, соответственно, низкий уровень шумов, а также высокую стабильность, что позволяет выполнять измерения параметров слабых сигналов и отслеживать небольшие изменения сигналов. Этому способствует малая относительная погрешность измерения мощности, низкая зависимость от поляризации и низкая спектральная неравномерность.

В измерителях мощности N7747A и N7748A сочетается свойственная модулям 81634В высокая производительность и компактность платформы N77, которая обеспечивает в 100 раз больший объем памяти на канал, высокую скорость передачи данных и широкие возможности по непрерывной регистрации результатов измерений. Способность передавать сохраненные в буфере данные с одновременной регистрацией новых данных позволяет в течение длительных промежутков времени непрерывно отслеживать слабые сигналы и небольшие изменения сигналов. Теперь в одну единицу высоты стандартной приборной стойки может поместиться до восьми высокочувствительных каналов для измерения мощности оптических сигналов. Оптические подключения осуществляются с помощью взаимозаменяемых соединителей серии 81000x1.

- Диапазон измерения мощности: от -110 дБм до +10 дБм
- Диапазон длин волн: от 800 нм до 1700 нм
- Зависимость от поляризации: менее  $\pm 0,005$  дБ
- Линейность характеристики: не хуже  $\pm 0,015$  дБ;  $\pm 0,005$  дБ в диапазоне 10 дБ
- Уровень шумов: менее 0,1 пВт (от пика до пика)
- Объем памяти для регистрации данных: два буфера по 1 млн. выборок на каждый канал

- Ширина полосы частот выходного аналогового сигнала: от 5 кГц до 300 Гц (в зависимости от уровня входной мощности)