ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Взрывозащищенный вакуумный пылесос TEX5-E 1.2KW DS 35L

Цена:

Цена по запросу

Описание

Взрывозащищенный вакуумный пылесос TEX5-E 1.2KW DS 35L – профессиональное оборудование для безопасного сбора металлических порошков в промышленных условиях. Соответствуя требованиям ТР ТС-012/2011

и предназначенный для работы во взрывоопасных зонах 22 класса, этот пылесос обеспечивает надежную защиту при обработке металлических порошков в аддитивном производстве.

Оборудование оснащено корпусом из нержавеющей стали SUS304 высокоэффективной системой фильтрации с HEPA-фильтром. Встроенная защита от перегрузок автоматически отключает питание при засорении, предотвращая перегрев двигателя. Особенностью модели является легкосъемный контейнер для порошка, значительно упрощающий процесс обслуживания. Дополнительные опции включают возможность установки датчиков контроля давления и состояния фильтра.

Благодаря взрывозащищенной конструкции и продуманной системе безопасности, TEX5-E 1.2KW DS 35L обеспечивает эффективную уборку производственных помещений без риска возгорания. Мощность 1,2 кВт в сочетании с 35-литровой емкостью делает эту модель оптимальным решением для средних производственных площадей, где требуется надежное и безопасное оборудование для работы с металлическими порошками.

Модель	**TEX3-E 1.2KW DS 35L**
Маркировка Ex	Ex tD A22 IP6XT130°C
Степень защиты	IP6X
Температура окружающей среды	-20…+40°C
Номинальная мощность (кВт)	1,2
Номинальное напряжение (В)	220-240
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (А)(макс.)	5
Емкость для порошка (л)	35
Степень разрежения (мм H2O/кПа)	2100 / 20,6
Расход воздуха (м³/ч)	220
Степень фильтрации	H
Пылеочистка	Вручную
Размер порта всасывания (мм)	38
Уровень шума (дБ)	73

Длина кабеля (м)	15
Габаритные размеры Д×Ш×В (мм)	670×570×1230