



Официальный аккаунт WeChat

DESEN



Вебсайт: www.desen-sz.com E-mail: renyiedesen-sz.com Тел.: +86186 1702 3102

Компания: Shenzhen Desen Precision Machine Co., Ltd

Адрес: Здание A4, 3-я промышленная зона в Таньтоу, улица Сунган, Таньтоу, район Баоань, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

DESEN

**ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТРАФАРЕТНЫЙ ПРИНТЕР**

Серия DGL

DGL-F

MADE IN
CHINA
2025



Параметры процесса		Спецификация	
	Точность печати	±30мкм@6σ, Cpks≥2.0	Проверено испытательной системой CeTaQ
	Повтор точности позиционирования	± 15 мкм@6σ, Cpks≥2.0	
	Время цикла	12 с	
	Размер рамы экрана	737мм x 300мм ~ 1800мм x 650мм	
	Толщина рамы экрана	20мм - 40мм	
	Размер подложки (мин.)	80мм (X)x50мм (Y)	
	Размер подложки (макс.)	1500мм (X) x510мм(Y)	
	Толщина подложки	0,4 мм - 6 мм	
	Давление печати	0 кг-20 кг	
	Скорость печати	6мм/с - 120мм/с	
	Печатный зазор	0мм - 20мм	
	Разделение подложки	Скорость: 0,1 - 20мм/с	
		Расстояние: 0мм - 30мм	
	Варианты нанесения пасты	Паяльная паста, печатная краска, серебряная паста	

Система транспортировки		Спецификация	
	Вес подложки (макс.)	≤15 кг	
	Скорость перемещения	Сегментированное управление, 1500 мм/с (макс.)	
	Высота платы	≤10 мм (настраиваемая)	
	Высота перемещения	900 ± 40мм	

Электрическая конфигурация и требования к окружающей среде		Спецификация	
	Напряжение	220 В +/-10%. Одна фаза 50/60 Гц	
	Мощность	3 кВт	
	Подача воздуха	4,5-6 кгс/см2	
	Температура	-20°C ~ +45°C	
	Влажность	30% – 70% отн. влажн.	

Стандартная конфигурация		Спецификация	
	Автоматическая система калибровки платформы	Высота платформы автоматически калибруется в зависимости от толщины подложки.	
	Система позиционирования опоры подложки	Гибкий боковой зажим. Опорный блок. Ручной зажим.	
	Интеллектуальная транспортная система	Устройство автоматической остановки + автоматическое позиционирование носителя + вход слева/выход слева, вход слева/выход справа, вход справа/выход справа, вход справа/выход слева.	
	Очистка нижней части трафарета	Капельная очистка, самый большой размер 510 мм	
	Варианты обработки и очистки	Влажная уборка + сухая чистка + вакуумная чистка (свободная комбинация)	
	Приблизительный размер	2600 (Д) X1405 (Ш) X1565 (В) мм	
	Приблизительный вес	2000 кг в упаковке (зависит от выбранных опций конфигурации машины)	
1800 кг без упаковки (зависит от выбранных опций конфигурации машины)			


Область применения




5G



Полупроводник




Новая энергия



Батарея питания



Фотоэлектрические продукты



Новый дисплей



Автомобильная электроника



Медицинские приборы

Размер продукции

