

## Паяльник с подачей азота НАККО FX-8003

Паяльник с подачей азота НАККО FX-8003

### Цена:

Цена по запросу

### Описание

НАККО FX-8003 – 300-ваттный паяльник с мощным тепловым восстановлением, использующий предварительно нагретый изолирующий газ азот, позволил существенно улучшить процесс пайки, а также уменьшить дефекты пайки за счет предотвращения окисления.

Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы. Новые легко заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип насадки при использовании нескольких паяльников.

Паяльник используется в сочетании с паяльной станцией высокой мощности НАККО FX-801, дополненной системой подачи азота [НАККО FX-780 / FX-781](#) и контроллером [НАККО FX-791](#).

### Технические характеристики

Паяльник	FX-8003
Потребляемая мощность	260 Вт (29 В)
Диапазон температур	50...500 °С
Сопrotивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	КОМПОЗИТНЫЙ
Длина (без кабеля)	253 мм
Длина кабеля	1,2 м
Вес (без кабеля)	65 г

### Стандартная комплектация

## **Комплектация FX8003-81**

- Паяльник НАККО FX-8003 **(без наконечника)**.
- Инструкция по эксплуатации.

\* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.