+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Расширительные столы с направляющими

Image not found or type unknown



Цена:

Цена по запросу

Описание

Расширительные столы с направляющими

Расширительные столы с направляющими

Image not found or type unknown

Расширительный стол 1000x1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

1000 Гц Устанавливается на корпус вибростенда

Расширительные столы с направляющими

Image not found or type unknown

Расширительный стол 1000x1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

2000 Гц Устанавливается на цапфу

Расширительные столы с направляющими

Image not found or type unknown

Расширительный стол 1000x1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

Расширительные столы с направляющими

Image not found or type unknown

2000 Гц Устанавливается на цапфу

Арматура	Верхний размер (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Вид [1]	Первый резонанс [2]	Максимальный частотный диапазон (Гц)[3]	Кол-во отверстий
110	300x300	110	5,5	C	3287	4500	40
156	254	55	2,4	M	> 2000	2000	52
180	305	55	3,3	M	> 2000	2000	64
180	250x250	68	4	M	4265	3000	28
180	330x330	132	8,3	C	2290	3000	25
180	350x350	132	8,3	C	2260	3000	32
240	400x400	137	13,5	C	1840	2000	24+4

240	500x500	157	19	C	1840	2000	32
240	750x750	322	68	C	1600	2000	76
335	610	185	30	C	2480	2000	108
335	700	187	40	C	2060	2500	56
335	500x500	162	25	C	2400	2000	108
335	600x600	252	52	C	2330	2000	40
370	700	187	39	C	2060	2000	40+16
440	610	112	28	C	2900	2000	116
440	812	252	73	C	2260	2000	72
440	812	260	73	C	2260	2000	64
440	900	247	74	C	1890	2000	112
440	1000	307	115	C	1370	2000	68
440	500x500	170	25	C	2764	2000	42
440	600x600	192	47	C	1838	2000	56
440	750x750	258	67	C	1420	2000	84
440	812x812	282	82	C	1257	2000	64
440	925x600	230	60	C	1097	2000	62
440	1000x1000	357	146	C	1060	1000	120
440	1000x1000	205	105	B	730	500	100
440	1000x1000	313	142	C	1660	1000	88
440	1000x1200	387	190	C	927	2000	112
440	1200x1200	205	136	B	566	500	156
440	1200x1200	392	190	C	770	900	132
440	18200x440	206	90	B	292	200	64
640	812	194	68	C	1600	2079	72
640	910	200	83	C	1490	2000	80

640	750x750	157	53	C	1550	2000	84
640	812x812	157	53	C	1130	2000	84
640	1000x1000	322	161	C	1100	1000	120
640	1000x1000	322	161	C	1100	1000	112
640	1200x1200	354	197	C	800	1000	164

[1] Изготовление:

- C = Литые
- M = Бработанные
- B = Сборные
- W = Сварные

[2] Первый резонанс означает частоту первого резонанса, измеренного на пустом столе

[3] Максимальный частотный диапазон означает максимальную резонансную частоту при синусоидальном воздействии с использованием одного акселерометра