

**Термометр Накко FG-100**


- Быстрое и точное измерение температуры наконечника (паяльной головки) с помощью термопары хромель-алюмель (СА) 0,2 мм
- Большой цифровой дисплей, обеспечивающий удобство считывания показаний температуры
- Термопара с покрытием из специального сплава, противостоящим коррозии и окислению
- Быстрая и легкая замена термопары
- Срок службы датчика увеличен вдвое по сравнению со стандартным
- Автоматическое отключение через 3 минуты

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Разрешающая способность	1°C
Диапазон измерения	0 - 700°C
Датчик	Термопара К (СА - хромель-алюмель)
Точность	± 3°C (300 - 600°C), ± 5°C (в остальном диапазоне)
Дисплей	3,5-разрядный ЖК-дисплей Отображает информацию о негодности батареи и выгорании дисплея
Источник питания	006P, сухая батарея 9 В
Габаритные размеры	68 x 140 x 38 мм
Вес	115 г
Рабочий диапазон температур	0 - 40°C

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

191-212	Датчик (термопара) (10 шт.)
---------	-----------------------------

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ**

A1310	Температурный пробник (общая длина 1,2 м). Для паяльных ванн.
C1220	Температурный пробник (общая длина 1,1 м). Выносной.